



CONCRETE PROTECTION
SINCE 1987



دليل المنتجات



لواحق
و موانع تسرب



أعمال البلاط



طلاء الأرضيات



مضافات الخرسانة



معالجة الخرسانة



العزل المائي



CONCRETE PROTECTION
SINCE 1987

المنتجات

نقدم مجموعة متنوعة من اثنا عشرة فئة من المنتجات، توفر حلولاً مبتكرة لإصلاح الخرسانة، العزل المائي، طلاء الأرضيات، المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة، أعمال البلاط، والمضافات الخرسانية. يضمن التزامنا بالجودة والمتانة أن كل منتج مصمم ليوفر لك الثقة والموثوقية التي تحتاجها لمشاريع البناء الخاصة بك.

6 الصفحة



4 الصفحة



3 الصفحة



1 الصفحة



17 الصفحة



15 الصفحة



12 الصفحة



11 الصفحة



21 الصفحة



21 الصفحة



20 الصفحة



19 الصفحة



إكستريم - العزل المائي عالي الأداء



تقدم إكستريم حلولاً عالية الأداء من المنتجات العازلة للماء ذات المرونة العالية و الالتصاق الممتاز. بالإضافة إلى توفير طبقات الحماية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، تمتاز هذه الحلول بالمقاومة العالية مهما كانت الظروف وبكفالة تمتد لسنوات طويلة.

برايمر نافذ/معزز التصاق عالي الجودة قائم على البولي يوريثان يمكن استخدامه على أنواع مختلفة من الأسطح. تم صياغة هذا المنتج ليلائم الالتصاق الممتاز على كل من الأسطح المسامية وغير المسامية، مما يعزز أداء الطلاءات اللاحقة

إكستريم سيلر

المميزات والفوائد:

التصاق ممتاز بالخشب والزجاج والسيراميك والحديد المجلفن والألمنيوم.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	شفاف	ناعم	90-100 م ²	الرول/فرشاة	جميع الأسطح المسامية وغير المسامية

نظام عزل مائي مرن يتكون من مركب واحد من مادة البوليوريثان. التصاق ممتاز على الخرسانة و الحديد و الإسفلت. يتصلب بالرطوبة بالإضافة إلى احتوائه بمواد حشو لا عضوية، مما يؤدي إلى تحسين خواص المقاومة الميكانيكية والكيميائية بشكل ممتاز.

إكستريم بي يو 400

المميزات والفوائد:

- مرونة تصل لـ 400%.

- قوة التصاق عالية بالأسطح الخرسانية بدون برايمر



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	أبيض، رمادي	ناعم	20 م ²	الرول/الرش/المالج	إسمنتى

طلاء مانع للتسرب من البولي يوريا ذو تطبيق بارد سريع التصلب خلال ساعات مكون من جزأين. ينشئ طبقة مرنة ودائمة. ويمكن تطبيقه باستخدام الرول أو الرش اللاهوائي.

إكستريم بولي يوريا C 1000

المميزات والفوائد:

- قدرات عالية على سد الشقوق لغاية 800%.

- مناسب للأسطح المغمورة بالماء

- يمكن تطبيقه بالظروف الجوية الصعبة.

- إمكانية تطبيق المنتج خلال 60 دقيقة من الخلط.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	رمادي	ناعم	20 م ²	الرول/الرش	إسمنتى، حديد

إكستريم - العزل المائي عالي الأداء



تقدم إكستريم حلولاً عالية الأداء من المنتجات العازلة للماء ذات المرونة العالية و الالتصاق الممتاز. بالإضافة إلى توفير طبقات الحماية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية. تمتاز هذه الحلول بالمقاومة العالية مهما كانت الظروف وبكفاءة تمتد لسنوات طويلة.

رائج بولي يوريا هجين مكون من مكونين، يتطلب لحظياً ليشكل غشاءً مرناً بقدرة عالية على مقاومة التشققات. يمكن تطبيق هذا المنتج فقط بواسطة معدات الرش الخاصة ويحتاج لإكستريم سيلر لتعزيز الالتصاق في بعض الحالات.

إكستريم بولي يوريا H 400

المميزات والفوائد:
- قدرات عالية على سد الشقوق.
- التصاق ممتاز على معظم الأسطح.
- مرونة عالية لإستطالة تصل الى 400%.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
400 كغم	رمادي	ناعم	200م ²	رش	إسمنتي، حديد

هو عازل للأسطح مكون من عنصر واحد وهو اخر جيل من بوليمرات MS، خالي من المذيبات والأيزوسيانات والسياليكون. مناسب للأسطح الأفقية والعمودية. يوفر MS 15 التصاقاً ممتازاً لمجموعة واسعة من الاسطح دون الحاجة إلى برايمر.

إكستريم ام اس 15

المميزات والفوائد:
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية و العوامل الجوية.
- التصاق ممتاز على معظم الأسطح.
- قدرات عالية على سد الشقوق.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	أبيض، أسود، رمادي	ناعم	20م ²	الرول/ فرشاة	إسمنتي، حديد

طلاء بولي يوريثين أليفاتيكي صلب مؤلف من مكونين. يتميز بمقاومة عالية للظروف الجوية، ومقاوم للاصفرار، مصمم لمقاومة المواد الكيميائية، والتآكل، والصدمات، وأضرار الشمس. لذلك، فهو مناسب للعديد من أنواع الأرضيات بمستويات مختلفة من المقاومة الميكانيكية والكيميائية. يُستخدم كطبقة نهائية.

إكستريم توب كوت

المميزات والفوائد:
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية و العوامل الجوية.
- التصاق ممتاز على معظم الأسطح.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	16 لون	ناعم	100م ²	الرول/رش	إسمنتي

تو كي - العزل المائي الاسمنتي



تقدم 2K مجموعة من العزل المائي الإسمنتي متعدد الاستخدامات. يشتمل على تو كي سكري يتحمل ما يصل إلى 7 بار من ضغط الماء، تو كي فلكسي الذي تم تصميمه بدرجة عالية من المرونة. بالإضافة إلى ذلك، تو كي بلس يجمع بين المرونة وقدرات استثنائية على سد الشقوق ويتحمل بشكل فعال ضغوط المياه الإيجابية والسلبية العالية.

سكري



عزل مائي اسمنتي مرن من مكونين سهل الخلط، يمكن تطبيقه بالرول. يتحمل ضغط الماء الإيجابي حتى 7 بار. مع التصاق ممتاز لجميع أنواع الأسطح.

المميزات والفوائد:

- سهل التطبيق بواسطة الرول أو الفرشاة.
- مقاومة الاملاح. - يصلح للأسطح الجديدة أو القديمة من الخرسانة والبلاط وغيرها. - التصاق فائق.
- مناسب للحمامات وتحت البلاط والجدران الاستنادية والعزل خلف الحجر.

حجم العبوة	اللون	الملمس
20 كغم	رمادي	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
13م ² على سماكة 1 مم	الرول/فرشاة	اسمنتي

فوندو



اساس عازل اسمنتي يمكن تطبيقه على جميع الأسطح من ضمنها السيراميك المصقول والبلاط والبورسلان، مما يسمح بالتصاق اي نوع من الطلائات بعده. ويتم استخدامه كمخشن للبلاط القديم لتجهيزه لاستقبال بلاط جديد مباشرة.

المميزات والفوائد:

- سهل التطبيق بواسطة الرول أو الفرشاة.
- يتميز بالتصاق قوي على جميع الأسطح.

حجم العبوة	اللون	الملمس
20 كغم	بيج	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
15 م ² على سماكة 1 مم	الرول/فرشاة	اسمنتي

بلس



عزل مائي اسمنتي مرن من مكونين، مع خاصية تجسير الشقوق، مقاوم لضغط الماء الإيجابي حتى 7 بار و السلبي حتى 5 بار مثالي لعلاج الرطوبة الزاحفة

المميزات والفوائد:

- مقاوم للماء والاملاح. - آمن لملامسة مياه الشرب. - التصاق ممتاز على العديد من الأسطح، بما في ذلك الخرسانة و المونة الإسمنتية.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة. - قدرة جيدة على سد الشقوق.
- مناسب للأقبية والجدران الاستنادية واحواض المياه والخزانات وحمامات السباحة.

حجم العبوة	اللون	الملمس
21 كغم	رمادي، بيج	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
5م ² على سماكة 3 مم	الرول/فرشاة	اسمنتي

فلكسي



عزل مائي اسمنتي من مكونين مقاوم للماء، مرن للغاية مع خاصية تجسير الشقوق، يتحمل ضغط المياه الإيجابي العالي الذي يصل إلى 7 بار.

المميزات والفوائد:

- سهل التطبيق بالمالح. - مقاومة الاملاح. - يصلح للأسطح الجديدة أو القديمة من الخرسانة.
- مرونة عالية -تجسير الشقوق.
- عازل ومقاوم لضغط الماء.
- يستخدم في عزل الأسطح والأساسات.

حجم العبوة	اللون	الملمس
20 كغم	رمادي	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
8م ² على سماكة 2 مم	المالح	اسمنتي

اتش بي- العزل المائي الاكريليكي



بعد العزل المائي الاكريليكي أحد الركائز الأساسية لمجموعة منتجات يوني جارد. ويشمل اتش بي، عزل مائي أكريليكي سلس مقاوم للماء، اتش بي توب كوت، طلاء أكريليكي ضد الكربنة ويوفر التصاقاً استثنائياً على الأسطح الخرسانية. اتش بي فايبر، تم تصنيعه مع تعزيز متكامل من الألياف لتعزيز قوة مقاومة الشد. واتش بي تكس، وهو طلاء مبرز زخرفي خارجي، يوفر مقاومة للطقس والماء و مثالي للديكور.

عزل مائي أكريليكي مطاطي من مكوّن واحد ، ذو قوة ممتازة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية لحماية الأسطح الخرسانية أو المعدنية.

اتش بي كريل

المميزات والفوائد:
-مناسب لملامسة مياه الشرب.
-مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.
-خاصية تجسير الشقوق التصاق ممتاز على معظم الاسطح.
-يتحمل الغمر تحت الماء.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	أبيض، أسود، أزرق	ناعم	35م ²	الرول	اسمنتي، حديد مجلفن

دهان أكريليك مقاوم للماء ضد الكربنة و العفن و الفطريات، مناسب للجدران الخارجية الجديدة والقديمة. يتميز بالتصاق عالي على الأسطح الخرسانية مما يوفر حماية طويلة الأمد.

اتش بي توب كوت

المميزات والفوائد:
- العزل المائي للأسطح والجدران القديمة والجديدة. متوفر بـ 16 لوناً
-مقاوم للأشعة فوق البنفسجية وعوامل الطقس القاسية.
-يتوفر باللون الأبيض العاكس للحرارة.
-التصاق ممتاز.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	16 لون	ناعم	70م ²	الرول/ الرش	اسمنتي

عزل مائي أكريليكي من مكون واحد مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ،مقوى بالألياف لتعزيز مقاومة الشد لتشكيل طبقة قوية ومتينة.

اتش بي فايبر

المميزات والفوائد:
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية و العوامل الجوية.
-له القدرة على سد الشقوق.
-التصاق ممتاز على معظم الأسطح.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	أبيض	خشن	30م ²	الرول	اسمنتي، حديد مجلفن

اتش بي- العزل المائي الاكريليكي



بعد العزل المائي الاكريليكي أحد الركائز الأساسية لمجموعة منتجات يوني جارد. ويشمل اتش بي، عزل مائي أكريليكي سلس مقاوم للماء. اتش بي توب كوت، طلاء أكريليكي ضد الكربنة ويوفر التصاقًا استثنائيًا على الأسطح الخرسانية. اتش بي فايبس، تم تصنيعه مع تعزيز متكامل من الألياف لتعزيز قوة مقاومة الشد. واتش بي تكس، وهو طلاء مبرز زخرفي خارجي، يوفر مقاومة للطقس والماء و مثالي للديكور.

دهان مبرز زخرفي خارجي ذو أساس مائي مع خصائص عزل للماء معززة بحبيبات متفاوتة الحجم من الناعم حتى الخشن ليعطي 3 اشكال مختلفة.

اتش بي تكس



المميزات والفوائد:
- سهل التطبيق. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يمكن تطبيقه في مجموعة متنوعة من الأنماط - يخفي الشقوق البسيطة والتموجات- يوفر لمسة نهائية جذابة.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
25 كغم	أبيض	خشن	حسب السماكة	الرول	اسمнти

مادة مانعة للتسرب ذو اساس مائي، يمكن طلائها كطبقة شفافة لحماية الخرسانة او البلاط الاسمنتي كما يمكن استخدامها كتأسيس لطلائ HB .

اتش بي سيلر دبليو بي



المميزات والفوائد:
- يمكن استخدامها للتغلغل في السطح، كعامل تعزيز الالتصاق، والتأسيس.
- يمكن استخدامه كمادة عازلة لحماية اللطات الديكورية.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
16 لتر	شفاف	ناعم	150م ²	الرول/ الرش	اسمنتي، حجر

يونيمكس - لواقق البلاط



تقدم يونيمكس مجموعة متنوعة من منتجات لاصق البلاط عالية الجودة، بما في ذلك لاصق C1T الاسمنتي لربط بلاط السيراميك، و لاصق C1TE51 لجميع أنواع البلاط مع المرونة للتركيب البلاط على الاسطح المعرضة لحركة محدودة، و لاصق C2TE51 بقوة التصاق عالية لتركيب كافة أنواع البلاط ذات الامتصاصية المنخفضة.

لاصق بلاط C2TE GP



تركيبية محسنة من لاصق البلاط الإسمنتي مع خصائص مقاومة للانزلاق وزمن عمل طويل للخلطة. يتوافق مع المعيار الأوروبي EN 12004 و ISO 13007-1. تم تصميمه للأماكن المغمورة بالماء

المميزات والفوائد:
-مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
-مقاومة ممتازة للانزلاق.
-قوام متماسك سهل التطبيق.

حجم العبوة	اللون	الملمس
25 كغم	أبيض	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
8م ²	مالج مسنن	اسمنتي

لاصق بلاط C1TE



لاصق بلاط ذو أساس اسمنتي مناسب للجدران والأرضيات للسيراميك والبلاط صغير الحجم.

المميزات والفوائد:
-مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
-قوام متماسك سهل التطبيق.
-مقاوم للانزلاق

حجم العبوة	اللون	الملمس
25 كغم	أبيض	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
8م ²	مالج مسنن	اسمنتي

لاصق بلاط C2TE S2



لاصق بلاط اسمنتي محسن مع قوة التصاق ممتازة و ذو مرونة عالية، مناسب للبورسلان، البلاط الكبير والحجر الطبيعي تتيح تثبيت البلاط على الأسطح الإنشائية المعرضة إلى اهتزازت كبيرة.

المميزات والفوائد:
-لثبيت البلاط والحجر الطبيعي ثقيل الوزن أو ذي الأبعاد الكبيرة على الأسطح الخرسانية.
-قوة التصاق عالية لجميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من أنواع البلاط ذات الامتصاصية المنخفضة.
-مقاومة للانزلاق ووقت عمل طويل بعد التطبيق.

حجم العبوة	اللون	الملمس
25 كغم	أبيض	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
8م ²	مالج مسنن	اسمنتي

لاصق بلاط C2TE S1



لاصق بلاط اسمنتي محسن مع قوة التصاق عالية ومرن، مناسب للبورسلان، البلاط الكبير والحجر الطبيعي ويصلح للاستخدام في الأماكن المغمورة بالماء.

المميزات والفوائد:
-لثبيت البلاط والحجر الطبيعي ثقيل الوزن أو ذي الأبعاد الكبيرة على الأسطح الخرسانية.
-قوة التصاق عالية لجميع أنواع بلاط السيراميك والبورسلان وغيرها من أنواع البلاط ذات الامتصاصية المنخفضة. -تتيح تثبيت البلاط على الأسطح الإنشائية المعرضة إلى اهتزازت محدودة.
-مقاومة للانزلاق ووقت عمل طويل بعد التطبيق.

حجم العبوة	اللون	الملمس
25 كغم	أبيض	خشن
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
8م ²	مالج مسنن	اسمنتي

يونيمكس - جراوت

توفر يونيمكس حلول الجراوت الأسمنتي للبلاط و الحجر و البورسلان و الرخام لمختلف احتياجات البناء، لملء الفواصل أو الفراغات في العناصر الهيكلية.



روبة بلاط اسمنتية قابلة للصقل عالية الأداء، تتمتع بمقاومة عالية للاحتكاك وامتصاص الماء لتعبئة الفراغات (الحلول) بين البلاط التي يصل عرضها إلى 5 مم.

روبة بلاط تي جي بلاستيك

المميزات والفوائد:
- مقاومة حت لمتانة أعلى. -لترويب طول البلاط في الارضيات والجدران في المناطق الداخلية والخارجية. -متوفر في مجموعة واسعة من الألوان.



حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
5 كغم	16 لون	ناعم	مالح	اسمنتي، ججري

روبة بلاط اسمنتية مصممة خصيصا لتعبئة الفراغات (الحلول) بين البلاط على الجدران والارضيات للمناطق الداخلية والخارجية التي عرضها أكبر من 5 مم.

روبة بلاط تي جي بلس

المميزات والفوائد:
مقاومة عالية للماء، أداء مثالي في المناطق المغمورة.
مقاومة عالية للحت.
قليل الانكماش.



حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
5 كغم	16 لون	ناعم	مالح	اسمنتي، ججري

يونيمكس - جراوت غير قابل للانكماش

توفر يونيمكس حلول الجراوت الاسمنتي غير القابل للانكماش لمختلف احتياجات البناء، لملء فواصل البلاط أو الفراغات في العناصر الهيكلية مثل: التعشيش في الخرسانة، وملء الفجوات في العناصر مسبقة الصب، أسفل قواعد المعدات ومحامل الجسور.



جراوت اسمنتي غير قابل للانكماش للاغراض العامة، ذات قوام عالي السيولة (مائع) وقوام لدن، يستعمل للسماكات من 10 مم حتى 100 مم.

جراوت جي ار فلو

المميزات والفوائد:
- لا يتقلص و لا ينكمش.
- يتمتع بمقاومة انثناء ممتازة.
- قابل للصب، الحقن، او التطبيق بالمالج.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	السطح
25 كغم	رمادي	ناعم	1.1 م ² على سماكة 10 مم	الخرسانة

جراوت اسمنتي غير قابل للانكماش ذو تصلب سريع يستخدم لترميم الخرسانة التي تقاوم الاجهادات العالية للاستخدام على سماكات من 15 مم حتى 100 مم.

جراوت جي ار بلس

المميزات والفوائد:
- لا يتقلص و لا ينكمش - قابل للتدفق بشكل كبير ذاتي الدمك لتسهيل التطبيق في المناطق التي يصعب الوصول إليها. - لديه مقاومة انضغاط فائقة سواء في القوام اللدن او عالي السيولة. - قابل للصب، الحقن، او التطبيق بالمالج. - تصلب سريع.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	السطح
25 كغم	رمادي	ناعم	1.1 م ² على سماكة 10 مم	الخرسانة

صبة خرسانية جافة سهل العمل بها وتوفر قوة انضغاط عالية مناسبة للأعمال في جميع أنحاء المنزل وموقع البناء مثل ذلك البلاطات الاسمنتية الصغيرة والقواعد وأعمال الإصلاح العامة.

دراي مكس

المميزات والفوائد:
- تتكون من مواد عالية الجودة بما في ذلك الرمل والحصى والاسمنت البورتلاندي والمضافات الخرسانية الخاصة. - جاهز للاستخدام، فقط بإضافة الماء. - مقاومة انضغاط عالية تصل الى 65 ميجا باسكال على 28 يوم.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	السطح
20 كغم	رمادي	ناعم	1 م ² على سماكة 10 مم	الخرسانة

يونيمكس - تصليح الخرسانة



توفر يونيمكس حلاً شاملاً لاحتياجات البناء والإصلاح، وهي مونة إسمنتية قادرة على تجسير الشقوق، وإصلاح عيوب الاسمنت من خلال تطبيقها على سماكات عالية.

مادة إصلاح إسمنتية مرنة ومقوّاة بالألياف مع خاصية تجسير الشقوق لإصلاح الشقوق الذي يصل عرضها الى 50 مم للتطبيقات الداخلية والخارجية.

يونيمكس يو دبليو



المميزات والفوائد:

- يمكن استخدامه للأسطح المغمورة بالماء.
- يمكن استخدامه للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- مرونة و تجسير للشقوق حتى 2 مم

حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
10كغم	رمادي/ ابيض/بيج	ناعم	مالح	اسمطي

مادة إصلاح إسمنتية مقوّاة بالألياف ذات مقاومة انضغاط عالية ويمكن تطبيقها على سماكات عالية لإصلاح وترميم الخرسانة، تستخدم للتطبيقات الرأسية والعلوية.

يونيمكس ار ام



المميزات والفوائد:

- لإصلاح العناصر الرأسية والعلوية.
- مقاومة انضغاط عالية حتى 50 ميجاباسكال.
- للتطبيق الداخلي والخارجي.
- قابل للصب، الحقن، او التطبيق بالمالح.

حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
25كغم	رمادي	خشن	مالح	اسمطي

قضارة إسمنتية لإصلاح وتنعيم الخرسانة وأعمال الطوب والبوك، يمكن استعمالها كقضارة أساسية (لياسة) لتسوية الجدران او قضارة ديكورية ملونة.

يونيمكس رندر



المميزات والفوائد:

- يمكن أن يصل سمك الطبقة الواحدة إلى 2 سم. - قوة التصاق عالية.
- متوفر بـ 16 لوناً مقاوماً للأشعة فوق البنفسجية.
- يمكن استخدامها على الخرسانة خفيفة الوزن، والخرسانة الناعمة، وأعمال البوك والطوب.

حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
20كغم	16 لون	خشن	مالح	اسمطي

يونيمكس - تسوية الخرسانة



توفر يونيمكس حلاً شاملاً لاحتياجات البناء والإصلاح، بما في ذلك يونيمكس اس اف، وهو معجون اسمنتي مقاوم لملء الشقوق، الدقيفة وتسوية الأسطح مرن وفائق النعومة. بالإضافة الى مونة اسمنتية قادرة على تجسير الشقوق، ومونة الإصلاح الاسمنتي التي يمكن تطبيقها على سماكات عالية.

يونيمكس اس اف

معجونة اسمنتية مرنة وفائقة النعومة، مقاومة للماء للاستخدام في التطبيقات الداخلية والخارجية بسماكات تصل الى 10 مم.



المميزات والفوائد:

- تعطي سطحاً فائق النعومة مع صنفرة خفيفة باستخدام ورق زجاج ذو حبيبات متوسطة. - يمكن استخدامه على الأسطح الداخلية والخارجية. - خصائص تعبئة ممتازة مع عدم وجود انكماش. - يمكن عمل طبقة تصل إلى 1 سم بدون شقوق. - التصاق فائق بمعظم الأسطح ومتوافق مع الأكريليك والإيبوكسي.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
15كغم	رمادي/ابيض	ناعم	35 م ²	مالح	اسمنتي

بور ميكس

معجونة اسمنتية أكريليكية، تتميز بخصائص عدم التقصص مع تماسك قوي بمعظم الأسطح. يمكن استخدامها للتطبيقات الداخلية بسماكة تصل إلى 5 مم

المميزات والفوائد:

- تعطي سطحاً فائق النعومة مع صنفرة خفيفة باستخدام ورق زجاج ذو حبيبات متوسطة. - يمكن استخدامه على الأسطح الداخلية. - خصائص تعبئة ممتازة مع عدم وجود انكماش. - يمكن عمل طبقة تصل إلى 5 مم بدون شقوق. - التصاق فائق بمعظم الأسطح ومتوافق مع الأكريليك والإيبوكسي.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
20كغم	أبيض	ناعم	40 م ²	مالح	اسمنتي

حماية الأسطح الحجرية



تقدم فرانسيل حلولاً طاردة للماء من مادة سايلين / سيلوكسان ذات الأساس المائي والنفطي لحماية الواجهات الخرسانية والحجرية. تعزيز المتانة والحفاظ على السلامة الجمالية للمبنى الخاص بك.

فرانسيل نفطي



عزل سيليكوني عديم اللون ذو أساس نفطي، لحماية الواجهات الحجرية الخارجية للمباني من المطر، والغبار بديمومه تصل الى عدة سنوات دون التأثير على اللون أو اللمعان.

المميزات والفوائد:

- مادة طاردة للماء وعالية الاختراق.
- الحفاظ على اللون الأصلي للحجر.
- حماية الخرسانة من الأملاح.
- يعمل كأساس معزز للإلتصاق.

حجم العبوة	اللون	الملمس
20 لتر	عديم اللون	ناعم
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
80 م ² على 60 ميكرون	رش/فرشاة	اسمنتي، حجري

فرانسيل مائي



عزل سيليكوني عديم اللون ذو أساس مائي، لحماية الواجهات الحجرية الخارجية للمباني من المطر، والغبار دون التأثير على اللون أو اللمعان.

المميزات والفوائد:

- مادة طاردة للماء وعالية التغلغل بالسطح.
- حماية جميع أنواع الحجر الطبيعي والصناعي.
- لا يسيل وسهل الاستخدام.

حجم العبوة	اللون	الملمس
20 لتر	عديم اللون	ناعم
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
80 م ² على 60 ميكرون	رش/فرشاة	حجري

كلير سيلر نفطي



مادة مقاومة للاحتكاك ذات اساس نفطي وذات تغلغل ممتاز في السطح ، يمكن استخدامه كطبقة شفافة لحماية الخرسانة او كتأسيس للطبقات المختلفة.

المميزات والفوائد:

- مقاومة ممتازة للقلويات والاملاح.
- اختراق وتغلغل عالي وبالتالي خصائص الالتصاق ممتازة.
- يمكن استخدامها كطبقة نهائية شفافة.

حجم العبوة	اللون	الملمس
16 لتر	شفاف	ناعم
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
130 م ² على 60 ميكرون	الرول	إسمنتي، حجري

فرانسيل نانو



طبقة تتغلغل بالسطح وتخرق المسام تظهر لون السطح الأصلي وتسهل تنظيفه ويحمي الحجر كالرخام والجرانيت من البقع.

المميزات والفوائد:

- تعزيز لون الأسطح.
- مقاومة البقع.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.

حجم العبوة	اللون	الملمس
3.2 لتر	معزز للون	ناعم
التغطية للعبوة	اداة التطبيق	السطح
200 م ² على 35 ميكرون	اسفنجة	حجري، خشبي، معدني

ادميكس- ملدنات الخرسانة



تقدم يوني جارد مجموعة متنوعة من المضافات الخرسانية: تشمل مضافات تقليل نسبة الماء المضافة ومؤخرات شك الباطون مع تحسين قابلية التشغيل، والملدنات الفائقة من أجل مقاومة انضغاط اعلى، ومضاف البولوي كربوكسيلايت للخرسانة ذاتية الدمك. بالإضافة الي مضافات تأخير وتسريع زمن الشك لمختلف الظروف. بالإضافة إلى ذلك، تقدم يوني جارد مواد معالجة السطح وعوامل الربط التي تعمل على تحسين الالتصاق وخصائص الخلطة الخرسانية.

ادميكس SMF

مضاف لتقليل نسبة الماء المضافة عالي المدى ومؤخر لتصلب الخرسانة من سلفونات الميلامين الفورمالديهايد لتحسين قابلية التشغيل .



المميزات والفوائد:

- تقليل كبير للمياه المضافة مما يحسن قوة الانضغاط .
- يمد فترة التشغيل وزمن الشك، وتسهيل عملية الصب.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
ملدن فائق (مخفض للمياه عالي المدى) ومؤخر للشك	20 لتر	اصفر باهت	5 كغ/م ³

ادميكس LSF

مضاف لتقليل نسبة الماء المضافة منخفض المدى و مؤخر للشك من ليجنوسلفونات الصوديوم لتحسين قابلية التشغيل وحينما يتطلب اطالة وقت التصلب.



المميزات والفوائد:

- زيادة تشغيل الخرسانة.
- تقليل مشاكل تأخير النقل عن طريق تأخير زمن الشك.
- قوة اعلى بنفس محتوى الأسمنت.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
ملدن عادي (مخفض للمياه منخفض المدى) ومؤخر للشك	20 لتر	بني غامق	2 كغ/م ³

ادميكس PC Ultra

ملدن فائق ومضاف لتقليل المياه المضافة للخلطة الخرسانية عالي المدى ومؤخر للتصلب من البولوي كربوكسيلايت لانتاج خرسانة ذاتية الدمك عالية الجودة.



المميزات والفوائد:

- جعل الخرسانة غير نافذة من خلال تقليل كمية المياه المضافة .
- زيادة مقاومة الانضغاط الابتدائية والنهائية.
- إنتاج الخرسانة ذاتية الدمك.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
الجيل الثالث من الملدنات الفائقة (مخفضات المياه عالية المدى) ومؤخر للشك	20 لتر	اصفر باهت شفاف	3.5 كغ/م ³

ادميكس SNF

مضاف لتقليل نسبة الماء المضافة عالي المدى ومؤخر للتصلب من سلفونات النفتالين فورمالديهايد لتحسين قابلية التشغيل وزيادة مقاومة الانضغاط النهائية .



المميزات والفوائد:

- اعطاء الخرسانة قابلية تشغيل استثنائية.
- الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة الماء إلى الاسمنت دون المساس بدرجة قابلية التشغيل.
- إنتاج خرسانة عالية الجودة ذات متانة محسنة ومقاومة للماء.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
ملدن فائق (مخفض للمياه عالي المدى) ومؤخر للشك	20 لتر	بني غامق	6.5 كغ/م ³

*نسب الاضافة تعتمد على تصميم الخلطة الخرسانية

ادميكس-مضافات زمن الشك



ادميكس AX Plus

مضاف مسرع لشك الخرسانة ولتقليل نسبة الماء المضافة في الخلطة الخرسانية دون فقدان قابلية التشغيل، وحينما يكون هناك حاجة لتسريع تصلب الخرسانة.



المميزات والفوائد:

- تقليل الماء دون فقدان قابلية التشغيل.
- يسرع من تصلب الخرسانة.
- يوفر الحماية من الصقيع عن طريق تقليل محتوى الماء وتسريع زمن الشك.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
مخفّف للمياه ومسرّع لتصلب الخرسانة	20 لتر	بنّي غامق	15 كغ/م ³

ادميكس AX

مضاف مسرع لشك الخرسانة لتقليل زمن تصلب الخرسانة وزيادة تطوير مقاومة الانضغاط الابتدائية للخرسانة دون التأثير على مقاومة الانضغاط النهائية.



المميزات والفوائد:

- زمن شك سريع لتحقيق متطلبات مقاومة الانضغاط المبكرة للخرسانة - لا يؤثر سلباً على القوة النهائية للخرسانة. - للاستخدام في الخرسانة مسبقة الصب والبناء الخرساني سريع المسار.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
مسرّع لتصلب الخرسانة	20 لتر	شفاف	6.5 كغ/م ³

ادميكس RD Plus

مضاف لتقليل نسبة الماء المضافة ومؤخر للشك حيث يكون الاحتفاظ بقابلية التشغيل أو تأخير التصلب مطلوباً لإنتاج خرسانة عالية الجودة.



المميزات والفوائد:

- زيادة قابلية تشغيل الخرسانة.
- تقليل مشاكل تأخير النقل عن طريق تأخير زمن الشك.
- خرسانة أكثر متانة نتيجة انخفاض نسبة الماء إلى الأسمنت في الخرسانة.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
مخفّف للمياه ومؤخر للشك	20 لتر	بنّي غامق	3.5 كغ/م ³

ادميكس RD

مضاف مؤخر لشك الخرسانة الابتدائي والنهائي. تم تطويره للتغلب على تأخيرات النقل أو تجنب المفاصل الباردة.



المميزات والفوائد:

- تمديد زمن شك الخرسانة الابتدائي والنهائي.
- تجنب تكوّن المفاصل الباردة.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
مؤخر للشك	20 لتر	اصفر باهت شفاف	1 كغ/م ³

*نسب الاضافة تعتمد على تصميم الخلطة الخرسانية

ادميكس-مضافات تحسين قوى التلاصق



تقدم ادميكس مضافات بوليمرية متنوعة تساعد على زيادة قوى التحمل للخرسانة ويمكن اضافتها يدوياً في الموقع لتحسين وقت التشغيل.

ادميكس SBR Plus

عامل ربط ومضاف للخلطات الخرسانية والاسمنتية لتحسين قوى التلاصق والتماسك من مستحلب مطاط الستايرين بيوتاديين مع محتوى عالي من المواد الصلبة .



المميزات والفوائد:

- يستخدم في المونة الاسمنتية والخرسانة كمضاف للخلطة وعامل ربط.
- ملدن فعال يعطي قابلية تشغيل محسنة.
- زيادة مقاومة الماء والمتانة.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
مطاط الستايرين بيوتاديين	20 كغم	ابيض	5 كغ/م ³

ادميكس SBR

عامل ربط ومضاف للخلطات الخرسانية والاسمنتية لتحسين قوى التلاصق والتماسك من مستحلب مطاط الستايرين بيوتاديين.



المميزات والفوائد:

- يوفر مقاومة جيدة لانتقال الرطوبة.
- يقلل نسبة الماء إلى الأسمنت.
- التلاصق ممتاز بمعظم مواد البناء.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
مطاط الستايرين بيوتاديين	20 كغم	ابيض	10 كغ/م ³

ادميكس بوند بلس

مركب كيميائي لإيناع الخرسانة بهدف الحفاظ على المحتوى المائي وبالتالي ضمان حدوث تفاعل كامل بين الإسمنت والماء.



المميزات والفوائد:

- احتفاظ ممتاز بالمياه داخل الخلطات الاسمنتية.
- يضيفي سطحاً أكثر صلابة.
- عامل ربط ممتاز مع الأسطح.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
ستايرين اكريلك	5 كغم	شبه شفاف	5 كغ/م ³

ادميكس بوند

عامل ربط ذو أساس أكريليك لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة. وكطبقة تأسيس للمنتجات الاسمنتية.



المميزات والفوائد:

- يزيد من تروابط والتصاق الخلطات الاسمنتية.
- يوفر التصاقاً ممتازاً عند استخدامه كعامل ربط.

نوع المنتج	حجم العبوة	اللون	نسبة الاضافة (كغ/م ³)
فينيل اكريلك	4.5 كغم	شبه شفاف	10 كغ/م ³

يوفيكس- اللواصق وموانع تسرب



استكشف مجموعة يوفيكس المتنوعة من المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة. بدءًا من معجون الأكريليك متعدد الأغراض وموانع التسرب الأكريليك للأغراض العامة وموانع التسرب من البوليمر عالي المرونة وموانع التسرب السيليكونية عديمة الرائحة ذات الجفاف المتعادل، فإننا نقدم حلولاً لمختلف احتياجات اللواصق ومواد ملء الفواصل. سواء كان ذلك لملأ الشقوق، أو سد الفواصل، أو الالتصاق بالمواد المختلفة مما يوفر الموثوقية والأداء العالي للتطبيقات الداخلية والخارجية.

يوفيكس فلر AC60



معجون اكريليك للحشو و اللصق و ملء الفواصل من مكون واحد متعدد الأغراض للفواصل الداخلية والخارجية و الشقوق .

المميزات والفوائد:

- مادة لاصقة لمواد البناء خفيفة الوزن.
- خصائص حشو و التصاق ممتازة للفواصل الداخلية والخارجية.
- قابل للطلاء بعد الجفاف الكامل.

اللون	حجم العبوة
ابيض، رمادي، اسود، بني	20 كغم
صلابة المطاط (Shore A)	الملمس
60	ناعم

يوفيكس AC40



ماليئ فواصل و مانع تسرب مرن متعدد الأغراض أكريليك من مكون واحد قابل للطلاء. يمكن استخدامه داخليا وخارجيا.

المميزات والفوائد:

- سهل التطبيق ومتوافق مع معظم المواد المستخدمة في البناء.
- قابل للطلاء بعد الجفاف الكامل.
- يوفر لمسة نهائية ناعمة.

اللون	حجم العبوة
ابيض، رمادي، اسود، بني	انبوب سعة 475 غم
صلابة المطاط (Shore A)	الملمس
40	ناعم

يوفيكس سيلكون N



مانع تسرب و ماليئ فواصل سيلكوني ضد العفن عديم الرائحة و متعادل الحموضة من مكون واحد ، لا يسيل و سهل الاستخدام للتطبيقات العامة.

المميزات والفوائد:

- خالي من الحمض لأنه لا يفرز الحمض أثناء الجفاف.
- لا يسبب التآكل للمواد المختلفة.

اللون	حجم العبوة
ابيض، شفاف	انبوب سعة 300 غم
صلابة المطاط (Shore A)	الملمس
20	ناعم

يوفيكس سيلكون A



مانع تسرب سيلكوني أسيتوكسي الجفاف ، لا يسيل و سهل الاستخدام، يستخدم في النوافذ وإطارات الأبواب والمطابخ والحمامات.

المميزات والفوائد:

- للاستخدام في التطبيقات الصحية، وسد فواصل الجدران في بلاط السيراميك في الحمامات والمطابخ، والفواصل المحيطة.
- سريع الجفاف.

اللون	حجم العبوة
ابيض، شفاف	انبوب سعة 300 غم
صلابة المطاط (Shore A)	الملمس
20	ناعم

يوفيكس- اللواصق وموانع تسرب



استكشف مجموعة يوني جارد المتنوعة من المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة. بدءًا من معجون الأكريليك متعدد الأغراض وموانع التسرب الأكريليك للأغراض العامة وموانع التسرب من البوليمر عالي المرونة وموانع التسرب السيليكونية عديمة الرائحة ذات الجفاف المتعادل، فإننا نقدم حلولاً لمختلف احتياجات اللواصق ومواد ملء الفواصل. سواء كان ذلك لملا الشقوق، أو سد الفواصل، أو الالتصاق بالمواد المختلفة مما يوفر الموثوقية والأداء العالي للتطبيقات الداخلية والخارجية.

ام اس 45



مادة مانعة للتسرب عالية الأداء ومرنة تعتمد على تقنية السيليان المعدل، تُستخدم في جميع أنواع الفواصل. مما يجعله مناسباً لمجموعة واسعة من التطبيقات، يمكن طلاءه بأي دهان مائي.

المميزات والفوائد:

- يتميز المنتج بالمرونة العالية والالتصاق العالي لأنواع مختلفة من الأسطح.
- سهل التطبيق وسريع الجفاف.
- خالي من الأيسوسيانات.

اللون

حجم العبوة

أبيض، أسود، رمادي

250 مل

صلابة المطاط (Shore A)

السطح

45

جميع الأسطح

يوفيكس بي يو 30



ماليء للفواصل وموانع تسرب من مادة البوليمر يوريثان مطاطي مع استطالة تصل إلى 350% للاستخدام في فواصل التحكم و فواصل التمدد.

المميزات والفوائد:

- غلق فواصل التمدد والفواصل الإنشائية.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية .
- يستخدم في إغلاق فواصل الحركة في البناء الخرساني مسبق الصب، وحواجز الشرفات، مجاري الجسور، والجدران الاستنادية، وما إلى ذلك لسد المفاصل حول النوافذ والأبواب، الحواف والجدران وفواصل الأرضيات.

اللون

حجم العبوة

أبيض، رمادي، بيج، اسود

عبوة مرنة سعة 600 مل

صلابة المطاط (Shore A)

السطح

35

جميع الأسطح

ام اس 70



لاصق عام بوليمر ذو قوة التصاق عالية جداً ومرونة عالية، يصلح لجميع الأسطح الداخلية والخارجية والأسطح المغمورة بالماء (حجر، زجاج، السيراميك) تم تطويره خصيصاً للالتصاق بالحجر والخرسانة والمراميل والزجاج والجص والبوليمر يوريثان.

المميزات والفوائد:

- قوة التصاق عالية.
- مرونة عالية.
- سريع الجفاف.
- يستخدم في الأماكن الرطبة.
- يمنع نمو الفطريات والبكتيريا.
- عديم الانكماش

اللون

حجم العبوة

أبيض / أسود

250 مل

صلابة المطاط (Shore A)

السطح

70

جميع الأسطح

ام اس 60



لاصق عام بوليمر شفاف بدون تحوير ذو قوة التصاق عالية، يصلح لجميع الأسطح الداخلية والخارجية والأسطح المغمورة بالماء (حجر، زجاج، السيراميك، المنيوم، النحاس) معتمد حتى للتطبيقات ذات الاتصال المباشر بالغذاء

المميزات والفوائد:

- قوة التصاق عالية.
- سريع الجفاف.
- يمنع نمو الفطريات والبكتيريا.
- عديم الانكماش

اللون

حجم العبوة

شفاف

250 مل

صلابة المطاط (Shore A)

السطح

60

جميع الأسطح

ايوكسي- دهان الارضيات و الجدران



توفر يوني جارد منتجات الايوكسي للارضيات و الجدران لتمنح الخرسانة حماية وديمومة فائقة.

طلاء إيوكسي ذاتي التسوية شفاف خال من المذيبات يستخدم كأساس لأنظمة الأرضيات ذات الأساس الراتنجي، ولربط الخرسانة الجديدة بالقديمة.

ايوكسي SL



المميزات والفوائد:
- يمكن استخدامه كطبقة حماية و إغلاق للمسامات للأسطح الخرسانية .
- متانة ممتازة ومقاومة للمواد الكيميائية.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية بالعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	شفاف	ناعم	120 م ² على 100 ميكرون	الرول	اسمنتي

طلاء أرضيات إيوكسي ذاتي التسوية، ملون متعدد المكونات، خالي من المذيبات، لحماية الأرضيات المعرضة للأوزان المتوسطة والثقيلة يمكن تطبيقه على سماكة تصل إلى 4 مم للطبقة الواحدة.

ايوكسي SLC



المميزات والفوائد:
- يعطي الأرضيات لمسة نهائية سلسة.
- مقاومة كيميائية ممتازة.
- مقاومة ضغط عالية ومقاومة للصدمات تصل إلى 75 ميغا باسكال.
- للاستخدام في أرضيات المصانع والمستودعات و الكراجات.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية بالعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	16 لون	ناعم	18 م ² على سماكة 1 مم	مالح	اسمنتي

طلاء إيوكسي من مكونين، خال من المذيبات، يمكن تلوينه. يوفر مقاومة ميكانيكية ممتازة، ومتانة، والتصاق لمختلف الأسطح الأفقية والعمودية. تم تصميم المنتج ليكون جزءاً من أنظمة بطانة الخزانات، مما يجعله مثاليًا لحماية الأسطح المعدنية والخرسانية في الظروف القاسية.

ايوكسي HD



المميزات والفوائد:
مناسب للاستخدام في أماكن التلامس المباشرة مع مياه الشرب والمواد الغذائية.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية بالعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	16 لون	ناعم	40 م ² على سماكة 400 مايكرون	الرول/الرش	اسمنتي

ايوكسي- منتجات اصلاح الخرسانة



توفر يوني جارد منتجات الايبوكسي شديدة الصلابة وباستخدامات متعددة . تعطي المتانة والحماية لمختلف احتياجات البناء سواء كانت أرضيات أو شقوق أو لتثبيت العناصر الهيكلية.

معجونة إصلاح إيبوكسي خالية من المذيبات لتنعيم وملء الثقوب بدون انكماش وتجهيز السطح قبل تطبيق الطلاء يمكن صنفرتها للحصول على سطح ناعم وجميل.

معجونة ايبوكسي

المميزات والفوائد:
- تنعيم/إعادة تشكيل لمساحات واسعة من الارضيات.
- التصاق ممتاز بسطح الخرسانة.
- مقاومة ممتازة للتآكل والصدمات.



حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية بالعبوة	أداة التطبيق	السطح
10 كغم	رمادي	ناعم	30م ²	مالح	اسمنتي

منتج إيبوكسي مكون من عنصرين يستعمل لتشريك الحديد في الثقوب لنقل الأحمال الهيكلية إلى الخرسانة.

لاصق ايبوكسي LV

المميزات والفوائد:
- قدرة تحمل عالية للأثقال.
- توزيع الحديد في الثقوب لنقل الأحمال الهيكلية.



حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
40 كغم	رمادي	ناعم	سكينة معجون	اسمنتي، معدني

منتج إيبوكسي مكون من عنصرين يستعمل كلاصق ايبوكسي يتمتع بالتصاق ممتاز على اغلب الاسطح للصلق المعادن والزجاج والخرسانة والسيراميك والخشب والعديد من المواد البلاستيكية.

لاصق ايبوكسي HV

المميزات والفوائد:
- قوة ربط عالية.
- يمكن استخدامها لربط المعادن والسيراميك والزجاج والبلاستيك والخشب.



حجم العبوة	اللون	الملمس	أداة التطبيق	السطح
40 كغم	رمادي	ناعم	سكينة معجون	اسمنتي، معدني

كرياتيفو مايكرو سمنت



توفر كرياتيفو منتجات ديكورية ذات مظهر خرساني طبيعي يمكن طلاؤها على جميع الاسطح
بسماعات و اشكال و الوان متعددة تدوم طويلا

نظام الميكروسيمنت والراتنج لإنشاء أسطح سلسلة عمودية وأفقية.
يحمل علامة CE وفقاً لمعيار UNI EN ISO 13813 للمواد المستخدمة في
الأرضيات، كما أنه حاصل على شهادة HACCP للاستخدام في البيئات
ذات المستوى العالي من النظافة مثل غرف الطعام.

كرياتيفو فونديو



المميزات والفوائد:

- يتميز بالتصاق عالي مع أنواع مختلفة من الأسطح .
- سريع الجفاف مما يقلل من وقت الانتظار بين الطبقات .

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	16 لون	خشن	7-9م ²	المالچ	اسمئتي، ججري، بلاط

نظام الميكروسيمنت والراتنج لإنشاء أسطح سلسلة عمودية وأفقية.
يحمل علامة CE وفقاً لمعيار UNI EN ISO 13813 للمواد المستخدمة في
الأرضيات، كما أنه حاصل على شهادة HACCP للاستخدام في البيئات
ذات المستوى العالي من النظافة مثل غرف الطعام.

كرياتيفو فيناتورا



المميزات والفوائد:

- مثالي للاستخدام في المناطق الرطبة مثل الحمامات والمطابخ بفضل خصائصه المقاومة للماء.
- يتميز بقدرة تحمل عالية مما يوفر سطح قوي يتناسب مع الاستخدام اليومي.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	16 لون	ناعم	13-15م ²	المالچ	اسمئتي، ججري، بلاط

بوليرثان مائي يستعمل كطبقة نهائية بلمعات مختلفة حسب الرغبة ،
اما مطفي او لامع لحماية السطح من الخدوش و الحفاظ على ثبات
اللون.

كرياتيفو توب



المميزات والفوائد:

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية مما يمنع بهتان الألوان ويحافظ على المظهر مع مرور الوقت.
- يعمل كطبقة علوية حامية لتعزيز متانة الطبقات الأساسية.

حجم العبوة	اللون	الملمس	التغطية للعبوة	أداة التطبيق	السطح
3 كغم	شفاف	ناعم	20-25م ²	الرول	اسمئتي، ججري، بلاط

ديب كلين - مظهر جميل كل يوم



توفر ديب كلين منتجات صيانة وقائية مبتكرة لجميع انواع الاسطح لاعادة الالق واللون واللمعان الاصلي تماما كما كانت.



محلول حامضي جاهز للاستخدام مصمم لإزالة الرواسب ومخلفات البناء من الأسطح. وخصوصاً روبة البلاط والاسمنت.

ديب كلين اتاك

المميزات والفوائد:
سريع المفعول في اختراق وإزالة الأوساخ العنيدة مما يضمن نظافة الأسطح بشكل كامل.



أداة التطبيق

رش

اللون

شفاف

حجم العبوة

5 لتر

محلول مائي متعادل جاهز للاستخدام مصمم لإزالة الأوساخ والزيوت من الأسطح. يعيد السطح إلى لونه الطبيعي حتى بعد سنوات عديدة من الإستخدام.

ديب كلين جي بي

المميزات والفوائد:
آمن للاستخدام على جميع الأسطح ويحافظ على اللون الأصلي.



أداة التطبيق

رش

اللون

شفاف

حجم العبوة

5 لتر

بيتو جارد - طلاء بيتو ميني مائي



توفر بيتو جارد منتجات بيتومينية ذات اساس مائي للاستخدام على الاسطح الخرسانية



بيتو جارد آر

دهان بيتوميني اقتصادي ذو اساس مائي جاهز للاستخدام لعزل الخرسانة و الجدران الاستنادية من الرطوبة. يشكل البيتوجارد طبقة دائمة، مقاومة للأحماض الخفيفة والمياه المالحة الموجودة في التربة.

المميزات والفوائد:
- يوفر حماية ضد تآكل الأنابيب والهياكل الفولاذية ومعدات معدنية أخرى.
- يوفر طبقة عازلة للماء والأملاح والأحماض.



حجم العبوة	اللون	التغطية بالعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	أسود	13م ²	الرول/الفرشاة	اسمتي واسفلت

بيتو جارد آر بلس

دهان بيتوميني مرن ذو اساس مائي مطاطي و جاهز للاستخدام لعزل الخرسانة و الجدران الاستنادية من الرطوبة. يشكل البيتوجارد طبقة دائمة و شديدة المرونة.

المميزات والفوائد:
- سهل التطبيق و صديق للبيئة.
- يوفر العزل المائي لحماية الأساسات تحت الأرض.



حجم العبوة	اللون	التغطية بالعبوة	أداة التطبيق	السطح
15 كغم	أسود	13م ² على سماكة 300 مايكرون	الرول/الفرشاة	اسمتي واسفلت

ركام سليكا

ركام بازلت

كسر الرخام

رقائق فينيل لايبوكسي



الأحجام المتوفرة: 1kg, 5kg, 25kg, 50kg

تنر مائي

تنر ايبوكسي

تنر بي يو

تنر سبشال



الأحجام المتوفرة: 20 لتر، 5 لتر



**CONCRETE PROTECTION
SINCE 1987**



English



عربي



Français



Color Card



+962 6 488 4454



www.unipaints.com



info@unipaints.com

PP 3 Ar